HSOLDAS
técnicos em soldas

ARCO SUBMERSO



INVERSORA ARCO SUBMERSO

MZ 1250



1250
AMPERÍMETRO DIGITAL

ECONOMIA DE ENERGIA
INVERSORAS

SENSOR TÉRMICO

SERV. EXTRA PESADOS
INOX | AÇO CARBONO

4 ROLDANAS TRAÇÃO

HSOLDAS
técnicos em soldas

ARCO SUBMERSO

MZ 1250

220V Trif. – **Cód. 7111**
380V / 440V Trif. – **Cód. 6596**

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	**107,4 Kg**
Faixa de regulagem	**113 a 1250 Amp.**
Fator de tensão	**24,5 a 44V**
Fator de trabalho	**1000 Amp. a 100%**
Diâmetro do arame recomendado	**3,25 a 6 mm**
Dimensões máquina (L x C x A)	**370mm x 820mm x 875mm**
Tensão de alimentação	**220V trifásico ou 380V / 440V trifásico (+/- 15%) 50/60 Hz**
Fator de potência	**0,93**
Consumo	**69 kVA**
Grau de proteção	**IP 21S**


CARACTERÍSTICAS

- Soldagem pelo processo arco submerso (SAW) com fonte de energia com tecnologia inversora
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Alto fator de trabalho
- Painel de controle integrado ao carro
- Deslocamento automático e ajustável sobre os trilhos
- Hot start e Arc Force
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro, voltímetro e ajuste da velocidade digitais
- Sensor térmico e demais funções preventivas contra superaquecimento

ITENS INCLUSOS



2 TRILHOS DE 1 M CADA



PLACAS EM SMD, PRODUZIDAS POR ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



RECUPERADOR DE FLUXO



PLACAS ELETRÔNICAS ISOLADAS COM VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 16mm² até 10 metros

TRATOR MZ 1250 KG
CÓD. 21858



Imagens meramente ilustrativas

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br

INVERSORA ARCO SUBMERSO

MZ 1250 KG



1250
AMPERÍMETRO DIGITAL

ECONOMIA DE ENERGIA
INVERSORAS

SENSOR TÉRMICO

SERV. EXTRA PESADOS
INOX | AÇO CARBONO

4 ROLDANAS TRAÇÃO

HSOLDAS
técnicos em soldas

ARCO SUBMERSO

MZ 1250 KG

380V/440V Trif. - **Cód. 21857**

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	**97,6 Kg**
Faixa de regulagem	**80 a 1250 Amp.**
Fator de tensão	**23,2 a 44V**
Fator de trabalho	**1250 Amp. a 60%** **968 Amp. 100%**
Diâmetro do arame recomendado	**2,40 a 6,00 mm**
Dimensões máquina (L x C x A)	**380mm x 670mm x 960mm**
Tensão de alimentação	**380V/440V Trif. (+/- 10%)** **50/60 Hz**
Fator de potência	**0,93**
Consumo	**76 kVA**
Grau de proteção	**IP 21S**

CARACTERÍSTICAS

- Soldagem pelo processo arco submerso (SAW) com fonte de energia com tecnologia inversora
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Painel de controle integrado ao carro
- Deslocamento automático e ajustável sobre os trilhos
- ARC Force e indutância
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro, voltímetro e ajuste da velocidade digitais
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



PLACAS EM SMD, PRODUZIDAS POR ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



PLACAS ELETRÔNICAS ISOLADAS COM VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 16mm² até 10 metros

TRATOR MZ 1250 KG
CÓD. 21858



Imagens meramente ilustrativas

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br

Fabricado em RPC